# Fiche de données de sécurité : page de garde

élaborée le : 20.05.2025

**Identification du produit :**

Nom commercial **Sprühfolie**

Usage Peinture

**Fournisseur qui transmet la fiche de données de sécurité :**

Tegro AG
Ringstrasse 3
CH-8603 Schwerzenbach
Tel. 044 / 806 88 88
info@tegro.ch

**Numéro d'urgence national :** **145** (joignable 24 h sur 24, Tox Info Suisse, Zurich ; pour les appels effectués depuis la Suisse, informations en français, allemand et italien)

**Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**Rubrique 8** **Valeurs limites d'exposition**

| No CAS | Substance | VME ppm | VME mg/m³ | VLE ppm | VLE mg/m³ | Notations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-10-6 | Dimethylether | 1000 | 1910 | | | |
| 78-93-3 | 2-Butanon | 200 | 590 | 200 | 590 | H; SSc; B |
| 67-63-0 | 2-Propanol | 200 | 500 | 400 | 1000 | SSc; B |
| 107-98-2 | 1-Methoxypropan-2-ol | 100 | 360 | 200 | 720 | SSc, B |
| 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 50 | 275 | 50 | 275 | SSc |
| 123-86-4 | n-Butylacetat | 50 | 240 | 150 | 720 | SSc |
| 78-83-1 | Isobutanol | 50 | 150 | 50 | 150 | SSc |
| 34590-94-8 | Dipropylenglykolmonomethylether | 50 | 300 | 50 | 300 | |

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

*Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6)* *Révision: 22.08.2024*

* 
## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit: FOLIATEC Sprühfolie (auch Grundierung und Neonfarben)**

**Code du produit:** 2022-2099; 20..362,512,532,582,652,691,692,732,751, 752
**UFI:** YMK5-K0DR-K00C-C0EY

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Secteur d'utilisation**
SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs
**Emploi de la substance / de la préparation** Peinture

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Producteur/fournisseur:**
FOLIATEC Böhm GmbH & Co. Vertriebs KG
Neumeyerstraße 70
D-90411 Nürnberg

**Service chargé des renseignements:**
Abteilung Produkttechnik
techsupport@foliatec.de

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

+49 - 91 19 75 44 - 0
(Montag bis Freitag, 7:00 - 17:00 Uhr)

* 
## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

| | | |
|---|---|---|
| Aerosol 1 | H222-H229 | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| STOT SE 3 | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
Éléments d'étiquetage SGH
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
**Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07

**Mention d'avertissement** Danger

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
propane-2-ol
butanone
**Mentions de danger**

| | |
|---|---|
| H222-H229 | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P211 | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. |

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6) Révision: 22.08.2024

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 1)

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P405 Garder sous clef.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Indications complémentaires:**
Contient isocyanate de tosyle. Peut produire une réaction allergique.
Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

**2.3 Autres dangers**
**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Non applicable.
**PBT:** Non applicable.
**vPvB:** Non applicable.

* 
## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

**3.2 Mélanges**
**Description:**
Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
Mélange de substances actives avec gaz propulseur.

| **Composants dangereux:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8 | oxyde de diméthyle<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 25-75% |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43 | butanone<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | ≥10-<20% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25 | propane-2-ol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | ≥10-<20% |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35 | 1-méthoxy-2-propanol<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | <15% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat<br>Flam. Liq. 3, H226 | ≥0-<5% |
| CAS: 7397-62-8<br>EINECS: 230-991-7 | glycolate de butyle<br>Repr. 2, H361; Eye Dam. 1, H318 | ≥1-<3% |
| CAS: 4083-64-1<br>EINECS: 223-810-8 | isocyanate de tosyle<br>Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH014, EUH204<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % | ≥0,1-<1% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | acétate de n-butyle<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 | ≥0-<1% |
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0<br>Reg.nr.: 01-2119484609-23 | Isobutanol<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 3, H331; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | ≥0-<1% |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2 | (2-méthoxyméthylethoxy)propanol<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | <1% |

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6) Révision: 22.08.2024

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 2)

***SVHC***
*Les substances figurant sur la "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)" de l'ECHA ne sont pas intentionnelles.*
*ne sont pas des composants intentionnels de ce produit. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que ces substances soient présentes en*
*0,1 % dans le produit.*
***Indications complémentaires:*** *Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.*

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

***4.1 Description des mesures de premiers secours***
***Après inhalation:*** *Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.*
***Après contact avec la peau:*** *Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.*
***Après contact avec les yeux:***
*Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.*
***4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
***4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***
*Pas d'autres informations importantes disponibles.*

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

***5.1 Moyens d'extinction***
***Moyens d'extinction:***
*CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.*
***5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange***
*Pas d'autres informations importantes disponibles.*
***5.3 Conseils aux pompiers***
***Equipement spécial de sécurité:*** *Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.*

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

***6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***
*Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.*
***6.2 Précautions pour la protection de l'environnement***
*Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.*
***6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:***
*Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.*
*Assurer une aération suffisante.*
*Aucune mesure particulière n'est requise.*
***6.4 Référence à d'autres rubriques***
*Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.*
*Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.*
*Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.*

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

***7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger***
*Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.*
***Préventions des incendies et des explosions:***
*Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.*
*Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.*

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6) Révision: 22.08.2024

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 3)

*Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.*

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
**Stockage:**
**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
**Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
**Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
**Classe de stockage:** 2 B
**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* 
## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle**

| | |
|---|---|
| **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:** | |
| **115-10-6 oxyde de diméthyle** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 1920 mg/m³, 1000 ppm |
| **78-93-3 butanone** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 900 mg/m³, 300 ppm<br>Valeur à long terme: 600 mg/m³, 200 ppm<br>risque de pénétration percutanée |
| **67-63-0 propane-2-ol** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 980 mg/m³, 400 ppm |
| **107-98-2 1-méthoxy-2-propanol** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 375 mg/m³, 100 ppm<br>Valeur à long terme: 188 mg/m³, 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |
| **108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 550 mg/m³, 100 ppm<br>Valeur à long terme: 275 mg/m³, 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |
| **123-86-4 acétate de n-butyle** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 723 mg/m³, 150 ppm<br>Valeur à long terme: 241 mg/m³, 50 ppm |
| **78-83-1 Isobutanol** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 150 mg/m³, 50 ppm |
| **34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 308 mg/m³, 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |

**Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition**
**Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
**Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
**Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6) Révision: 22.08.2024

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 4)

**Protection des mains:**
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
**Matériau des gants**
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
**Temps de pénétration du matériau des gants**
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
**Pour le contact permanent dans des domaines d'emploi ne présentant pas de risque élevé de blessures (ex: laboratoire), des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
Butylcaoutchouc
Caoutchouc nitrile
**Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:** Butylcaoutchouc
**Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
Caoutchouc nitrile
Caoutchouc chloroprène
**Protection des yeux/du visage**
Lunettes de protection
Lunettes de protection hermétiques

* 
## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

| | |
|---|---|
| **Indications générales** | |
| **État physique** | Aérosol |
| **Couleur:** | Selon désignation produit |
| **Odeur:** | Douce |
| **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** | -24,8 °C (115-10-6 oxyde de diméthyle)<br>Non applicable, s'agissant d'un aérosol. |
| **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | |
| **Inférieure:** | 1,1 Vol % |
| **Supérieure:** | 10,9 Vol % |
| **Point d'éclair** | -42 °C (115-10-6 oxyde de diméthyle) |
| **Température d'auto-inflammation** | 226 °C (115-10-6 oxyde de diméthyle) |
| **pH** | Mélange non polaire/aprotique. |
| **Solubilité** | |
| **l'eau:** | Pas ou peu miscible |
| **Pression de vapeur à 20 °C:** | 8.300 hPa |
| **Pression de vapeur à 50 °C:** | 335 hPa |
| **Densité et/ou densité relative** | |
| **Densité à 20 °C:** | 0,81 g/cm³ |

| | |
|---|---|
| **9.2 Autres informations** | Pas d'autres informations importantes disponibles. |
| **Aspect:** | |
| **Forme:** | Aérosol |
| **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité** | |
| **Propriétés explosives:** | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6) Révision: 22.08.2024

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 5)

| | |
|---|---|
| **Teneur en solvants:** | |
| **Solvants organiques:** | ≥86,3-<87,4 % |
| **VOC (CE)** | ≥700,8-<709,7 g/l |
| **VOCV (CH)** | ≥84,76-<85,68 % |
| **Teneur en substances solides:** | 2,5 % |

| | |
|---|---|
| **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| **Gaz inflammables** | néant |
| **Aérosols** | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| **Gaz comburants** | néant |
| **Gaz sous pression** | néant |
| **Liquides inflammables** | néant |
| **Matières solides inflammables** | néant |
| **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| **Liquides pyrophoriques** | néant |
| **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| **Liquides comburants** | néant |
| **Matières solides comburantes** | néant |
| **Peroxydes organiques** | néant |
| **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |
| **Explosibles désensibilisés** | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.2 Stabilité chimique**
**Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
**10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
**10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

* 
## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
**Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:** | | |
|---|---|---|
| **ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))** | | |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >2.822-4.938 mg/l (rat) |

| **78-93-3 butanone** | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | 3.300 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 5.000 mg/kg (lapin) |
| **67-63-0 propane-2-ol** | | |
| Oral | LD50 | 4.570 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 13.400 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 30 mg/l (rat) |

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6) Révision: 22.08.2024

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 6)

| | | |
|---|---|---|
| **107-98-2 1-méthoxy-2-propanol** | | |
| Oral | LD50 | 4.016 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 13.500 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 27,596 mg/l (rat) |
| **108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat** | | |
| Oral | LD50 | 8.500 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 35,7 mg/l (rat) |
| **7397-62-8 glycolate de butyle** | | |
| Oral | LD50 | 4.950 mg/kg (rat) |
| **123-86-4 acétate de n-butyle** | | |
| Oral | LD50 | >4.700 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >5.000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >21 mg/l (rat) |
| **78-83-1 Isobutanol** | | |
| Oral | LD50 | 2.460 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 4.200 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >6,5 mg/l (rat) |
| **34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol** | | |
| Oral | LD50 | 5.135 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 9.500 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 55-60 mg/l (rat) |

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.
**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**11.2 Informations sur les autres dangers**

| **Propriétés perturbant le système endocrinien** | | |
|---|---|---|
| 98-54-4 | 4-tert-butylphénol | Liste I; II |
| 541-02-6 | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane | Liste II |
| 556-67-2 | octaméthylcyclotétrasiloxane | Liste II; III |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**12.1 Toxicité**
**Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB** Non applicable.

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

*Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6)* *Révision: 22.08.2024*

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 7)

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
*Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.*
**12.7 Autres effets néfastes** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
**Autres indications écologiques:**
**Indications générales:**
*Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant*
*Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.*

* 
## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**
**Recommandation:**
*Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.*

**Emballages non nettoyés:**
**Recommandation:** *Evacuation conformément aux prescriptions légales.*

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | |
|---|---|
| **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification** | |
| **ADR, IMDG, IATA** | *UN1950* |
| **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU** | |
| **ADR** | *UN1950 AÉROSOLS* |
| **IMDG** | *AEROSOLS* |
| **IATA** | *AEROSOLS, flammable* |
| **14.3 Classe(s) de danger pour le transport** | |
| **ADR** | |
|  | |
| **Classe** | *2 5F Gaz.* |
| **Étiquette** | *2.1* |
| **IMDG, IATA** | |
|  | |
| **Class** | *2.1 Gaz.* |
| **Label** | *2.1* |
| **14.4 Groupe d'emballage** | |
| **ADR, IMDG, IATA** | *néant* |
| **14.5 Dangers pour l'environnement** | *Non applicable.* |
| **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | *Attention: Gaz.* |
| **Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):** | *-* |
| **No EMS:** | *F-D,S-U* |

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6) Révision: 22.08.2024

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 8)

| | |
|---|---|
| **Stowage Code** | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. |
| **Segregation Code** | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** | Non applicable. |
| **Indications complémentaires de transport:** | |
| **ADR** | |
| **Quantités limitées (LQ)** | 1L |
| **Quantités exceptées (EQ)** | Code: E0<br>Non autorisé en tant que quantité exceptée |
| **Catégorie de transport** | 2 |
| **Code de restriction en tunnels** | D |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 1L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| **"Règlement type" de l'ONU:** | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1 |

* 
## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Directive 2012/18/UE**
**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
**Catégorie SEVESO** P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES
**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 150 t
**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 500 t
**RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

**Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

**RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

**Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

**Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6) Révision: 22.08.2024

**Nom du produit: Foliatec Sprühfolie**

(suite de la page 9)

**Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

**Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

* 
## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**Phrases importantes**

H220 Gaz extrêmement inflammable.
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H331 Toxique par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

| **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008** | |
|---|---|
| Aérosols, Section 2.3.1 | Règles d'extrapolation |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |

**Service établissant la fiche technique:** Abteilung Produkttechnik
**Contact:** Hr. Dammeyer
**Date de la version précédente:** 15.06.2021
**Numéro de la version précédente:** 3.6
**Acronymes et abréviations:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (ETAValeurs d'estimation de la toxicité aiguë)
Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A
Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1
Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

(suite page 11)

# Fiche de données de sécurité
## selon 1907/2006/CE, Article 31 modifié par 2020/878/UE

*Date d'impression : 22.08.2024 Numéro de version 3.7 (remplace la version 3.6)* *Révision: 22.08.2024*

***Nom du produit: Foliatec Sprühfolie***

(suite de la page 10)

*Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3*
*Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2*
*Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1*
*Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2*
*Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1*
*Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2*
*STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3*
**** Données modifiées par rapport à la version précédente***